

## SCHEMA PRODOTTO

DIM 300



Tenda a bracci e estensibili in barra quadra 40x40 mm con supporto bracci e supporto rullo in fusioni d'alluminio.

Evoluzione del modello 250 da cui differisce per la maggiore dimensione e per i componenti che sono adatti alla sporgenza di 350 cm.

La Tenda a bracci DIM 300 nella sua configurazione massima offre una copertura di 49,7 mq.

Si può scegliere tra azionamento manuale o motorizzato e diverse soluzioni di automazione, ad eccezione del modello a 6 bracci fornito solo motorizzato. Quando la tenda è chiusa, il telo avvolto sul rullo e i bracci raccolti con catena fleyer in acciaio nichelato rimangono a vista. A richiesta, tettuccio di protezione.

Classe 2 di Resistenza al Vento, secondo la normativa europea UNI EN 13561.


**GIBUS SPA**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA/REGISTERED OFFICE  
VIA L. EINAUDI, 35  
35030 SACCOLONGO (PD) ITALY

T. +39 049 8015392 - F. +39 049 8016139  
GIBUS@GIBUS.COM  
WWW.GIBUS.COM

## SCHEDA PRODOTTO

DIM 300



### DIM 300

(L) Larghezza da 240 a 590 cm (2 bracci)  
da 590 a 1070 cm (4 bracci)  
da 1070 a 1420 cm (6  
bracci/solo a motore)

(S) Sporgenza da 200 a 350 cm

### COLORI STRUTTURA

Di serie



Bianco RAL  
9010

Su  
richiesta



Beige RAL  
1013



Antracite VIV  
416



Inox chiaro




Marrone RAL  
8017



Grigio RAL  
7035



Verde RAL  
6005



Nero RAL  
9005



Altri RAL®

### CERTIFICAZIONI



UNI EN 13561



L'ologramma anticounterfeiting  
Gibus dichiara: l'originalità, il  
luogo di provenienza e la qualità  
dei materiali.

### GIBUS SPA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA/REGISTERED OFFICE  
VIA L. EINAUDI, 35  
35030 SACCOLONGO (PD) ITALY

T. +39 049 8015392 - F. +39 049 8016139  
GIBUS@GIBUS.COM  
WWW.GIBUS.COM